



POZNÁMKA OBECNÁ

TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY.

V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYŽADUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ, ZVOLENYCH A DOPORUČENÝCH STANDARDŮ. VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S GPS A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY PLATNÉ PRAČOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ A PLATNÉ LEGISLATIVY.

BUDOU PŘEDLOŽENY PROTOKOLY O CERTIFIKACI VÝROBKŮ, PROTOKOLY O PROVEDENÝCH ZKOUŠKÁCH, PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, APOD.

U BEZPEČNOSTNÍCH OKEN A DVEŘÍ BUDE DOLOŽEN ATEST NA CELÝ SET VČETNĚ KOVÁNÍ.

VEŠKERÉ SKLADEBNÉ A MODULOVÉ ROZMĚRY OKEN, DVEŘÍ, STAVEBNÍCH OTVORŮ MUSEJÍ BÝT PŘED VÝROBU VÝPLNÍ OTVORŮ ZAMĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ

NEDÍLNŮ SOUČÁSTÍ PROJEKTU JSOU JEDNOTLIVÉ PROJEKTY PROFESÍ

DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA GPS A INVESTOREM.

VEŠKERÉ DIMENZE STÁVAJÍCÍCH A NAVAŽUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘENY NA STAVBĚ. DODAVATEL STAVBY JE POVINEN UPOZORNIT PROJEKTANTA V PŘÍPADĚ NEOUSLADU STÁVAJÍCÍCH DIMENZÍ A DISPOZIC NA STAVBĚ o ± 40 MM.

ZADAVATEL STAVBY URČÍ OSOBU VYKONÁVAJÍCÍ KOORDINACI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI. OSOBU SPLŇUJÍCÍ ZPŮSOBILOST PODLE ZÁKONA č. 309/2006 Sb., NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 592/2006 Sb. A ROZHODNUTÍ MPSV č. j. 2007/1620-54 ZE DNE 10.4.2007.

KOORDINÁTOR NEMŮŽE BÝT TOTOŽNÝ S OSOBOU, KTERÁ ODBORNĚ VEDE REALIZACI STAVBY (STAVBYVEDOUČÍ) VIZ ZÁKON Č. 309/2006 Sb. a NAŘÍZENÍ VLÁDY č.591/2006 Sb.

LEGENDA MATERIÁLŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- (F1) FASÁDA - TYP 1: TENKOVrstvá PROBARVENÁ OMÍTKA
BARVA LOMENÁ BILÁ, ZRNO 1,5 mm
- (F2) FASÁDA - TYP 2: PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA - PALUBKY (PERO-DRÁŽKA)
ZÁPADNÍ ČERVENÝ CEDR (SPECIFIKACE V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU)
- (F3) FASÁDA - TYP 3: PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA - FASÁDNÍ DESKY
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (SPECIFIKACE V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU)
- (F4) FASÁDA - TYP 4: SOKL PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY - TENKOVrstvá PROBARVENÁ OMÍTKA
BARVA TMAVĚ ŠEDÁ (SPECIFIKACE V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU)
- (O) OKENNÍ RÁMY Z PLASTOVÝCH PROFILŮ - BARVA ŠEDÁ, RAL 7016
VSTUPNÍ DVEŘE - RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ - BARVA ŠEDÁ, RAL 7016
- (K) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - VNĚJŠÍ PARAPETY A OPLECHOVÁNÍ
HLINÍKOVÝ LAKOVANÝ PLECH, RAL 7016 / RAL 7023
- (Z) ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- (S) PRÍSAZENÉ FASÁDNÍ SVÍTIDLO
SPECIFIKACE VIZ KNIHA SVÍTIDEL

±0.000 = 178.220 m n.m. (Bpv.)

- PŽ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
- KM KRYCÍ MŘÍŽKA
- SM STĚNOVÁ MŘÍŽKA
- RD REVIZNÍ DVÍŘKA

Revitalizace administrativní budovy KH ČELÁKOVICE areál Kovohutě Čelákovice	
INVESTOR:	KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. Křížkova 270/17, 250 88 Čelákovice
ARCHITECTONICKÉ ŘEŠENÍ:	PEŠÁKARCHITEKTI Trojská 1911/9, 12800 Praha 2 Ing.arch. Michal Pešák mail: michal@pesakarchitekti.cz, tel.: 739 540 768 Ing. Filip Kment mail: filip@pesakarchitekti.cz, tel.: 739 021 028
PROJEKTANT ČASTI:	Ing. Filip Kment PEŠÁKARCHITEKTI, Trojská 1911/9, 12800 Praha 2 mail: filip@pesakarchitekti.cz, tel.: 739 021 028
STUPĚŇ PD:	PD pro provádění stavby
ČAST:	D.1.1 ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
PRŮBĚH:	POHLED J
REVIZE:	04 - 2020
MĚRITKO:	1:50
VÝKRES Č.:	D.1.1.b.23